

尖嘴式家用燃气紧急切断阀



燃气安全切断阀产品概述：

燃气紧急切断阀，又称燃气电磁阀，燃气安全切断阀，是燃气管道的安全紧急切断装置。它可与燃气泄漏报警系统连接或与消防及其他智能报警控制终端模块等连接，实现现场或远程自动/手动紧急切断气源，确保用气安全。当发生有害的强烈震动时，阀门会自动关闭。开阀须经人工干预，手动开启，满足安全管理规范，符合事故处理特点。是适用于城市煤气、液化石油气，天然气等多种煤气为加热燃烧介质管路做二位式通断切换，进行温度自动控制的执行机构。它广泛应用于纺织业、印刷业的煤气热定型和玻璃、灯泡业的窑炉加热及其它行业的煤气加热自控系统。

燃气紧急切断阀技术参数：

- ◆ 适用气体：天然气;石油液化气;人工煤气等
- ◆ 关阀方式： 直流脉冲驱动/手动
无腐蚀性气体
- ◆ 阀体材质：黄铜合金
- ◆ 密封材质：NBR 橡胶
- ◆ 防爆类型： 浇封型
- ◆ 驱动电压： DC9V~DC12V.（脉冲）
- ◆ 驱动电流： <2A（脉冲）
- ◆ 关阀时间： 小于 1 秒
- ◆ 工作环境温度： -10℃~+50℃

- ◆ 最大工作压力：100kPa
- ◆ 连接方式：G1/2"(DN15A)/G3/4"(DN20A)
- ◆ 开阀方式：手动复位

浇封防爆：根本杜绝火花产生，装在燃气管道上无安全隐患，不会成为引爆源。

关阀方式：两种方式：1000 μ f 电容放电自动关阀和手动关阀。

开阀方式：手动开启，开阀须到现场人工操作，符合燃气事故处理特点。

保持方式：具有在无任何动力下保持常开和常闭状态的能力（双稳态）。

关阀速度：1 秒之内可切断气源。

强震关阀：可调整开阀状态保持力，满足在强烈有害震动下自动关阀的要求。

密封可靠：结构上确保气密性和安全性；材料上采用特种 NBR 橡胶。

上海永龙阀门厂 Shanghai Yong Long Valve Factory

厂址：上海市奉贤区南亭公路 2788 号

联系人：石先生 手机：15900658318 电话：021-57566219 传真：021-57568296

网 址 ： <http://www.shylfm.com> 网 址 ： <http://www.shylfmc.com> 网
址：<https://shgnvalve.1688.com/>

“我们不是最好，但我们尽力做得更好” -上海永龙阀门厂